brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN
SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

brennenstuhl®

Brobusta

40 m H07RN-F 5G1,5

MAX 2,8kW /400V 3N~, 1200W /230V~
MAX 8kW /400V 3N~, 3000W /230V~

CEE 400V 3N~/16A
CEE 1 IP44

IP44

service@brennenstuhl.com
Made in Germany 0410578 ● 4624 ●
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestr. 1-3, D-72074 Tübingen

Art. 131620 0

4 007123 058112



Für den Baustelleneinsatz
und den langfristigen Einsatz im Aussenbereich.

For use on construction sites and long-term outdoor use.

DGUV-I 203-006
≙ BGI 608

H07RN-F 5G1,5

053434S/1124

SAFETY SYSTEM

DE **Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft.**

FR En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié.

IT In caso di surriscaldamento, estrarre tutte le spine, premere il pulsante di reset doppo il raffreddamento La riparazione deve essere effettuata solo da un elettricista qualificato.

SE Drag vid övertettning ur alla kontakter, tryck efter avkylning på återställningsknappen! Reparation får endast utföras av behörig elektriker.

EN **If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician.**

NL Bij oververhitting alle stekkers uittrekken en na afkoeling resetknop indrukken! Reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien.

ES En caso de recalentamiento sacar los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! Reparar únicamente por un electricista cualificado.

PL W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania! Naprawa tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

0534370/324