3456 // GREEN BARRIER CUT

Chemikalienschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie III



Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Hoher Schnittschutz (D)
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen

NI NI

VERSION 1.0.9 | 250719

3456 // GREEN BARRIER CUT

Material:	Spezialgarn, neongelb
Beschichtung:	Nitril, petrol | Nitril, gesandet, petrol
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374, EN 407

NITRAS GREEN BARRIER CUT, Chemikalienschutzhandschuhe, Spezialgarn, neongelb, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, petrol, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, petrol (Farbcode: 2500), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Länge 33 cm, Stärke ca. 1,9 mm, sehr guter Trocken- und Ölgriff, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, hoher Schnittschutz, für Lebensmittelkontakt, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr gute Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III

EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ISO 374-1/Type A JKLOPT | ISO 374-5:2016 | EN ISO 21420

NI NI

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Reinigung / Gebäudemanagement
- Lebensmittelindustrie
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft
- Chemie / Labor

Vorteile

+ Sehr guter Trocken- und Ölgriff
+ Hoher Schnittschutz (D)
+ Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X42D	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	D

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKLOPT	J - n-Heptan	1-6	6 (> 480)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Schwefelsäure 96%	1-6	4 (> 120)
	O - Ammoniakwasser 25%	1-6	3 (> 60)
	P - Wasserstoffperoxid 30%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)

EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	-

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	petrol
Zeigefinger und Daumen	Nitril	petrol
Handrücken	Nitril	petrol
Fingerspitzen	Nitril	petrol
Stulpe / Strickbund	Nitril	petrol

Materialstärke

Finger	1,9 mm
Innenhand	1,9 mm
Stulpe	1,9 mm

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
8	4059904214026	4059904214071	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
9	4059904214033	4059904214088	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
10	4059904214040	4059904214095	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
11	4059904214057	4059904214101	0,48 m	0,32 m	0,3 m	10,5 kg	30
12	4059904214064	4059904214118	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.