8705 // SKIN FLEX LITE+

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Hohe mechanische Beständigkeit
Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
OEKO-TEX STANDARD 100®

15 GAUGE NI

VERSION 1.0.5 | 251002

8705 // SKIN FLEX LITE+

Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	Nitrilschaum mit Nitrilnoppen, schwarz
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX LITE+, Montagehandschuhe, grau, Nitrilschaum-Beschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, dunkle Farben, hohe Standzeit, hohe mechanische Beständigkeit, sehr atmungsaktiv, Strickbund, perfekte Fingerfertigkeit, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, touchscreenfähig, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), für Lebensmittelkontakt, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II

EN 388 4121A | EN 407 X1XXXX | EN ISO 21420

15 GAUGE | NI

Größe	6	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem							

Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- \+ Hohe mechanische Beständigkeit
- \+ Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
- \+ OEKO-TEX STANDARD 100®



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121A	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	A

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Handrücken	Nylon	grau
Fingerspitzen	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Stulpe / Strickbund	Nylon	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904229754	4059904229747	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
7	4059904229778	4059904229761	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
8	4059904229792	4059904229785	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
9	4059904229815	4059904229808	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
10	4059904229839	4059904229822	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
11	4059904229853	4059904229846	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
12	4059904229877	4059904229860	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.