

# Passat Slim SoftClose Premium



oval



2 Deckelpuffer DPV5  
4 Sitzpuffer SPV8




Öffnungswinkel max. 110°



Sandwich

flach



WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	gehoben
Benutzerprofil	öffentlich/normale Belastung
VPE	 7                      168
Farben	
weiß-alpin	Art.-Nr. 537897

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellungssystem	I	II
C2702Y	 Schraubenlänge 80 mm	Edelstahl	Absenkautomatik SOFT  CLOSE classic Abnehmbar TAKE  OFF original	BVU FastFixmutter	Excenter	455,0	411,0
* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 125 mm +/- 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 125 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 125 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.							