DE - INFORMATION UND GEBRAUCHSANLEITUNG – KAT I

Artikel	Art.-Nr.:	Größe	Artikel	Art.-Nr.:	Größe
Soho I	100900	uni	Soho II	100800	uni
Harrow	100600	uni	Bristol	699300	uni
Kensington I	101000	uni	Kensington II	101001	uni
Kingston	101100	uni	Fulda Heat Reflector	699000	uni

Diese Produktinformation entspricht der PSA-Verordnung 2016/425 Anhang II, Abschnitt 1.4. Sie kann zusammen mit der EU-Konformitätserklärung auf www.hase-safety.com nachgelesen und heruntergeladen werden. Dieses Produkt der **Kategorie I** entspricht den grundsätzlichen Anforderungen der genannten PSA-Verordnung und sind gem. Kapitel IV, Artikel 19, Buchstabe a) von der Baumusterprüfung ausgenommen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Wirksamkeit gegenüber geringfügigen Risiken beurteilt und deren Wirkung, wenn Sie allmählich eintritt, rechtzeitig und ohne Gefahr wahrgenommen wird. Der Schutzgrad wird von den Anforderungen bestimmt, die mechanischer, chemischer oder temperaturbedingter Art sein können, sowie Einflüsse, die einen Schutzgrad der Kategorie 2 nicht erfordern.

In Verbindung mit unseren Produkten sind keine Substanzen bekannt, die Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben könnten. Bei Leder liegt der Chrom-(VI) Gehalt unterhalb des Grenzwertes.
Diese Schutzbekleidung der Gefahrstufe 1 ist dafür geeignet, den hohen Beanspruchungen der Bau-, Automobil- und Werftindustrie standzuhalten.

GEBRAUCH/ANWENDUNG - Überprüfen Sie, ob die Bekleidung ausreichend Schutz für die Arbeit bietet, die Sie zu verrichten haben. Wählen Sie die Bekleidung entsprechend Ihrer Größe. Vor dem erneuten Einsatz, ist die Bekleidung auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen.

Die Bekleidung schütz vor: mechanischer Belastung, Funkenflug, kurzfristiger Kontakthitze bis ca. 50°C

Diese Bekleidung ist nicht geeignet für: elektrische Spannungen nach EN 60903, Arbeiten an drehenden Maschinenteilen, Arbeiten mit Säuren und Laugen, Arbeiten bei Hitzeeinwirkung über 50°C, Arbeiten, die den Anforderungen für das Schweißen nach EN 11611 entsprechen

REINIGUNG / PFLEGE - Verschmutzte Bekleidung sollte zur Wiederverwendung nach Gebrauch ausgeklopft, abgebürstet oder mit einem feuchten Tuch abgewischt werden und gut belüftet trocknen.

LAGERUNG - Die Bekleidung sollte trocken, dunkel und kühl gelagert werden. Bei gegerbten Leder kann durch Zufuhr von Hitze und UV-Licht aus dem unbedenklichen Chrom-(III) das schädliche Chrom-(VI) entstehen.

ENTSORGUNG - Die benutzte Bekleidung kann mit umweltschädigenden oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen.

KONFORMITÄT - Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 übereinstimmt. Für PSA der Kategorie I ist keine EU-Baumusterprüfbescheinigung erforderlich.

Hase Safety Gloves GmbH
Am Hillernsen Hamm 6 | 26441 Jever
+49 (0) 4461 – 9222 0
info@hase-safety.com | www.hase-safety.com

Rev: 1/2025