SIMPLEX Einsatz

TPE-mid, grau

3203.060



Der SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid ist ein Thermoplast Elastomer und mit einer Härte von ca. 90 Shore A ein mittelharter Schlageinsatz (vergleichbar mit der Härte des Gummikomposition-Einsatzes Serie 3202). Dieser graue Einsatz hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb. Erhältlich ist er von Größe D30mm bis D80mm.

Produktmerkmale

- SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid
- Grau
- Mittelhart
- Abriebfrei
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm.

Anwendungsgebiete

Für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Garten-/ Landschaftsbau,Trockenbau, Möbelbau, Fliesen/Platten legen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/Türenbau, Schreinerei

Werkstoff

Einsatz

→ TPE-mid, grau

→ abriebfrei

→ mittelhart

Ø [mm]	Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
60	67 x 67 x 60,5	134	4030618301042	AAA905c002	21-04-91-06	3203.060

Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU [RoHS].

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste [REACH] Stand 04.02.2026.

SCIP Nummer
N/A

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

POP-konform
Keine persistente organische Schadstoffe enthalten – Stockholm-Konvention [POP] Stand September 2025.

PFAS-konform
Keine per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) enthalten.

TSCA-konform
Das Produkt enthält keine Stoffe oberhalb des festgelegten Schwellenwertes.