Schleifmopteller

SMT 314 *EXTRA*





Eigenschaften

Kornart	Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Produktnutzen

Gute Zerspanleistung auf unlegierten Stählen - Auch für NE-Metalle geeignet - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen

Werkstoffe

Stahl	●
NE-Metalle	●
Holz	◑

Einsatzbereich

- Anlagenbau
- Apparate- und Behälterbau
- Schlosserei

Körnungsbereich:

16 20 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322814

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322815
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322817
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322818
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322819
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de