Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT CEVOLUTION





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Produktnutzen

Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung

Werkstoffe

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Einsatzbereich

- Apparate- und Behälterbau
- Gießereien

Körnungsbereich:

16 20 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
13 x 610	40	F4G Stoßverschluss	CS 920 Y	25	659495
13 x 610	60	F4G Stoßverschluss	CS 920 Y	25	659479
13 x 610	80	F4G Stoßverschluss	CS 920 Y	25	365573
20 x 520	60	F4G Stoßverschluss	CS 920 Y	25	659488

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
20 x 520	80	F4G Stoßverschluss	CS 920 Y	25	659489
20 x 520	120	F4G Stoßverschluss	CS 920 Y	25	659948

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de