Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT CEVOLUTION





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Produktnutzen

Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschäfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage

Werkstoffe

Edelstahl	●
Stahl	●

Einsatzbereich

- Apparate- und Behälterbau
- Schlosserei
- Gießereien

Körnungsbereich:

16 20 24 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
10 x 330	40	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	10	366762
10 x 330	60	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	10	366522
10 x 330	80	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	25	366761
10 x 330	120	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	25	366760
13 x 610	40	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	25	659480
13 x 610	60	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	25	659478

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
13 x 610	80	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	25	367273
20 x 520	36	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	10	367446
20 x 520	40	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	10	367544
20 x 520	60	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	10	365303
20 x 520	80	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	25	365304
20 x 520	120	F4G Stoßverschluss	CS 922 Y	25	365355

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de