Bohrkrone R ½" Außengewinde

DK 612 B *SUPRA*





Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Werkstoffe

Beton, universal	●

Einsatzbereich

- Hochbau
- Heizung
- Sanitär
- Betonwerke

Produktnutzen

Bohrkronen für den universellen Einsatz - Hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit - Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Einsetzbar auf Elektrobohrmaschinen - Ersatzsegmente siehe DE 600 B

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/ Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
51	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720
56	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721
61	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722
71	Gewinde 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724
81	Gewinde 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755
91	Gewinde 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756
101	Gewinde 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757
111	Gewinde 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/ Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
121	Gewinde 1/2“	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759
131	Gewinde 1/2“	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761
141	Gewinde 1/2“	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762
151	Gewinde 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763
161	Gewinde 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764
171	Gewinde 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765
180	Gewinde 1/2“	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766
201	Gewinde 1/2“	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de