Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 700 A *SB-VERPACKT*



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Metall Universal	◑

Produktnutzen

Flach und hochkant vierseitig einsetzbar - Durch die Winkelkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Härtegrad	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
89 x 125 x 25	hart	60	hart	braun	grau	18	367321
89 x 125 x 25	hart	80	hart	braun	grau	18	670008
89 x 125 x 25	hart	100	hart	braun	grau	18	367322
89 x 125 x 25	hart	120	hart	braun	grau	18	670007
89 x 125 x 25	hart	220	hart	braun	grau	18	367323

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de