Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF CEVOLUTION





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	XF-Baumwolle

Produktnutzen

Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten, mit hoher Standzeit durch keramisches Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Verhindert Anlauffarben durch die Multibindung bei der Edelstahlbearbeitung

Werkstoffe

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Einsatzbereich

- Edelstahlverarbeitende Industrie

Körnungsbereich:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
6 x 610	60	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	383423
6 x 610	80	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	379738
6 x 610	120	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	383422
10 x 330	60	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	379541
10 x 330	80	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	383424
10 x 330	120	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	379922

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
13 x 610	80	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	383419
13 x 610	120	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	344516
20 x 520	60	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	383421
20 x 520	80	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	379448
20 x 520	120	F4G Stoßverschluss	CS 631 XF	25	369948

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de