Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 500 *SB-VERPACKT*



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Metall Universal	◑

Produktnutzen

Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Härtegrad	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
70 x 100 x 25	hart	60	hart	braun	grau	32	367346
70 x 100 x 25	hart	80	hart	braun	grau	32	670005
70 x 100 x 25	hart	100	hart	braun	grau	32	367347
70 x 100 x 25	hart	120	hart	braun	grau	32	670006
70 x 100 x 25	hart	150	hart	braun	grau	32	367348
70 x 100 x 25	hart	220	hart	braun	grau	32	367349

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de