Schleiffiberscheibe, Multibindung

FS 966 ACT *SB-VERPACKT*





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Produktnutzen

Mikrokristalliner Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung

Werkstoffe

Edelstahl	●

Einsatzbereich

- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Apparate- und Behälterbau

Körnungsbereich:

16 20 24 30 **36** 40 50 **60** 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	673834
115 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	673839
125 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	12250 1/min	FS 966	Sternloch	25	673840
125 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	12250 1/min	FS 966	Sternloch	25	673925

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de