# Schleifgewebe, Multibindung

# CS 409 Y





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bindung | Kunstharz |
| Kornart | Zirkonkorund |
| Streuart | dicht |
| Unterlage | Y-Polyester |

## Produktnutzen

Aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff und erhöhte Schleifleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen durch zusätzliche Multibindung - Erreicht auch beim Schleifen von NE-Metallen sehr lange Standzeiten

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Edelstahl | ● |
| NE-Metalle | ◑ |

## Einsatzbereich

- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Stahlbau

**Körnungsbereich:**

16 20 24 30 **36** 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Breite x Länge in mm | Korn | Verbindungsform | Schleifmittel Type | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 3500 | 100 | F4G Stoßverschluss | CS 409 Y | 20 | 696586 |
| 100 x 1640 | 120 | F4G Stoßverschluss | CS 409 Y | 10 | 696676 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de