

**Plan**

**14944000410 Duschvorhang PLAN Flame CS**

**PRODUKT**



**ZEICHNUNG**



**PRODUKTBESCHREIBUNG**

schwer entflammbar nach DIN 4102/B1  
 100 % Trevira, 80 g/m<sup>2</sup>, seitlich gesäumt,  
 Verstärkungsband für Edelstahlösen  
 Abstand der Ösen ca. 20 cm  
 Edelstahl-Rollsäum auf rechts genäht, per Meter 50 g  
 duschdicht, fungizid, antibakteriell, antistatisch,  
 kalandert, bei 30 °C waschbar, Einlaufquote 1-2 %  
 schadstoffgeprüft nach Öko-Tex-Standard 100  
 komplett mit Vorhangringen, weiß

**OBERFLÄCHE**

wollweiß/8 Ösen

**ABMESSUNG**

2000 x 1400 mm

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO PLAN Duschvorhang PLAN Flame CS 14944000410  
 1400 x 2000 mm, wollweiß/8 Ösen  
 schwer entflammbar nach DIN 4102/B1  
 100 % Trevira, 80 g/m<sup>2</sup>  
 seitlich gesäumt, Verstärkungsband für Edelstahlösen  
 Abstand der Ösen ca. 20 cm  
 Edelstahl-Rollsäum auf rechts genäht, per Meter 50 g  
 duschdicht, fungizid, antibakteriell, antistatisch,  
 kalandert, bei 30 Grad waschbar. Einlaufquote 1-2 %  
 schadstoffgeprüft nach Öko-Tex-Standard 100  
 komplett mit Vorhangringen, weiß

**Hinweis zu den Maßen:**

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um fertige Vorhangmaße.

Damit der Vorhang nicht im Wannenboden  
 oder auf dem Fußboden aufliegt, empfehlen wir:

Abstand vom Duschvorhang zum Boden ca. 30 mm.

Abstand zwischen Stangenmitte und Oberkante Duschvorhang ca. 40 mm.

Die Vorhangbreite sollte ca. das 1,3 bis 1,5-fache  
 der Vorhangstangenlänge betragen.