Produktinformation

# 77 02 130 ESD

## Elektronik-Seitenschneider ESD

### Mit durchgestecktem Gelenk

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5




- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ

- Runder Kopf, mit kleiner Facette
- Geringer Kraftaufwand durch hohe Übersetzung
- Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 77 02 130 ESD |
| EAN | 4003773089209 |
| Kopf | spiegelpoliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 81 g |
| Abmessungen | 130 x 50 x 18 mm |
| Norm | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 1,5 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 0,8 mm |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) | Ø 0,3 – 2 mm |
| Backenlänge (B) | 16,2 mm |
| Backendicke (am Gelenk) (D) | 8,5 mm |
| Kopfbreite (A) | 13 mm |
| Schneidenlänge mm (C) | 16,2 mm |
| ESD | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten