Produktinformation

# 88 01 400 SB

## KNIPEX Alligator® XL

### Rohr- und Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Der Klassiker auch in 400 mm Länge
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Verstellmechanik, unempfindlich gegen Verschmutzung, leicht zu reinigen; besonders geeignet für den Außenbereich
- 11-stufige Rastenverstellung mit einer Greifkapazität bis zu 3 1/2", optimierte Anpassung an das Werkstück und eine handliche Griffstellung

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 88 01 400 SB |
| EAN | 4003773077183 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 1.195 g |
| Abmessungen | 400 x 84 x 22 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| $CO_2$ Fußabdruck (PCF) | 2651 g $CO_2e$ |
| Anteil Recycling-Material | > 90 % |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Einstellpositionen | 11 |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 3 1/2 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 95 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 90 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten