Produktinformation

11 06 160 SB

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

Allgemein	
Artikel-Nr.	11 06 160 SB
EAN	4003773010739
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	195 g
Abmessungen	160 x 85 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO_2 Fußabdruck (PCF)	271 g CO_2e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute	
Abisolierwerte Quadratmillimeter	10 mm²
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



