Produktinformation

# 02 06 200 SB

## Kraft-Kombizange

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900







- 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
- Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz

- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 02 06 200 SB |
| EAN | 4003773010029 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht | 343 g |
| Abmessungen | 200 x 55 x 20 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,8 mm |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) | Ø 2,2 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | Ø 13,0 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | 25,0 mm² |
| VDE-geprüft | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten