Produktinformation

# 08 22 145 SB

## Spitz-Kombizange

DIN ISO 5746






- Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
- Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile
- Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen
- Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 08 22 145 SB |
| EAN | 4003773080251 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Comfort-Griffen |
| Gewicht | 145 g |
| Abmessungen | 145 x 85 x 23 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| $CO_2$ Fußabdruck (PCF) | 264 g $CO_2e$ |
| Anteil Recycling-Material | > 90 % |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,0 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | Ø 8,0 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | 16,0 mm² |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten











