

**Produktdatenblatt**

**26 12 200 T**

**Flachrundzange mit Schneide**

DIN ISO 5745

- Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
- verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



<b>Allgemein</b>	
Artikelnummer	26 12 200 T
EAN	4003773079989
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	220 g
Abmessung	200 x 65 x 20 mm

<b>Technische Attribute</b>	
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2
Schneidwert harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2
Backendicke (am Gelenk)	9,5
Spitzenbreite	3,0
Spitzendicke	2,5
Backenlänge	73,0
Kopfbreite	18 mm
Form	1

<b>Klassifikation</b>	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAC420c044

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*