Produktinformation

# 97 52 65 A

## Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte



- Basiszange ohne Kontaktaufnahme zum Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte verschiedener Kontakthersteller mit 0,14 — 6 mm²
- Feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad
- Mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm mittels Stellrad einstellbar
- Zuverlässige Verpressung dank synchroner Zustellung der Crimpdorne
- Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar)
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Separat erhältliche Kontaktaufnahmen ermöglichen die exakte Positionierung der Crimpkontakte
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 97 52 65 A |
| EAN | 4003773071594 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 604 g |
| Abmessungen | 230 x 79 x 42 mm |
| REACH- Konformität | enthält SVHC |
| RoHS- Konformität | konform |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Anwendung | gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS; Contact; Weidmüller) |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,14 — 6 mm² |
| AWG | 26 — 10 |
| Anzahl der Nester | 1 |
| Kontaktdurchmesser max. | 7,5 mm |

| Zubehör | |
|---|---|
| 97 59 65 2 | Universal-Kontaktaufnahme für 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A, |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





