
Produktinformation

95 36 315 A

IEC 60900 DIN EN 60900



- Robust. Handlich. Stabil.
- Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu Ø 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb
- Induktiv gehärtete und präzise gefräste Schneidkanten schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Für Kabel mit ein- und mehrdrähtigen Leitern (Leiterklassen 1 & 2 nach DIN EN 60228, VDE 0295, IEC 60228)
- Manuelles Öffnen und Notentriegelung in jeder Position möglich
- Für den Transport im geschlossenen Zustand verriegelbar – spart Platz und schützt das Werkzeug

Allgemein	
Artikel-Nr.	95 36 315 A
EAN	4003773078579
Zange	schwarz lackiert
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Abmessungen	140 x 30 mm
Norm	IEC 60900 DIN EN 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten