Produktinformation

# 49 11 A1 SB

## Präzisions-Sicherungsringzange

### Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 A




- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Mit Überdehnungsschutz
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 49 11 A1 SB |
| EAN | 4003773050254 |
| Zange | grau atramentiert |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 122 g |
| Abmessungen | 140 x 84 x 11 mm |
| Norm | DIN 5254 A |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| $CO_2$ Fußabdruck (PCF) | 217 g $CO_2e$ |
| Anteil Recycling-Material | > 90 % |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Kapazität für Wellendurchmesser | Ø 10 – 25 mm |
| Spitzen (Durchmesser) | 1,3 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Innenliegende Feder: geschützte Lage im geschraubten Präzisionsgelenk. Keine Behinderung bei der Arbeit, keine Verschmutzung oder Verlust