

## Produktdatenblatt

# 73 02 160

## KNIPEX X-Cut®

DIN ISO 5749



- schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht
- Kraftvoll, leicht und universell
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
- doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
- große Öffnungsweite für dickere Kabel
- präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten
- kompakte, gewichtssparende Bauweise
- universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
- 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgelärtet

### Allgemein

Artikelnummer	73 02 160
EAN	4003773075127
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	192 g
Abmessung	160 x 60 x 21 mm

### Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,8
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,7
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 2,2
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 12,0
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 4,8 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*