Produktinformation

# 99 14 250 EAN

## Kraft-Monierzange
### Hochübersetzt

DIN ISO 9242



- 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
- Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form

- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
- Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 99 14 250 EAN |
| EAN | 4003773074748 |
| Zange | glanzverzinkt |
| Gewicht | 350 g |
| Abmessungen | 250 x 47 x 25 mm |
| Norm | DIN ISO 9242 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| $CO_2$ Fußabdruck (PCF) | 885 g $CO_2e$ |
| Anteil Recycling-Material | > 90 % |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 1,8 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,3 mm |
| Kopfbreite (W3) | 25,0 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten