Produktinformation

13 72 8

KNIPEX WireStripper

Multifunktions-Elektrikerzangen

Amerikanisches Modell



- Schneller abisolieren: zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege
- Innovative Schneidengeometrie, besonders kräftige Schneiden: 50 % höhere Schneidkapazität und 25 % geringerer Kraftaufwand im Vergleich zu marktüblichen Wire Strippern
- Schnelles und gratfreies Abtrennen von Gewindestangen und Schrauben der Größen UNC 6-32 und 8-32 bis Festigkeitsklasse 4.6
- Präzise geschliffen: Abisolierprofile für Leiter von 18-10 AWG (massiv), 20-12 AWG (feindrähtig)
- Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2")
- Multifunktionale Greifflächen zum zuverlässigen Greifen, Halten, und Biegen von Flach- und Rundmaterial sowie zum Verdrillen von Adern
- Hohe Stabilität und gute Zugänglichkeit dank Hybridspitzen am Zangenkopf, die flach und breit sind
- Komfortabel: angenehme Öffnungsweite und ergonomische Griffform, integrierte Öffnungsfeder erleichtert häufiges Schneiden
- Ideal für Rechts- und Linkshänder: Feststeller beidseitig bedienbar
- Mit markanter Außenkante zum Entgraten von Kunststoffrohren

Allgemein	
Artikel-Nr.	13 72 8
EAN	4003773086680
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	285 g
Abmessungen	200 x 55 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO_2 Fußabdruck (PCF)	571 g CO_2e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 15 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	1/2 Zoll
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm²
AWG	1 / 0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Mehr Komfort: Schneidet Kabel bis Ø 15 mm (1/2") bis zu 25 % leichter als vergleichbar große Kabelschneider dank der abgestuften Schneide



Die präzisionsgefertigten Positionierstege ermöglichen eine schnelle Auswahl des richtigen Abisolierlochs



In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport








SOLID
STRANDED


SOLID
STRANDED




SOLID
STRANDED




SOLID
STRANDED


SOLID
16
14
12
10
6-32
8-32
20
18
16
14
12
STRANDED


AWG 10
13 72 8