Produktinformation

97 52 67 DT

Vierdorn-Crimpzange für DEUTSCH-Kontakte





- Verpresst alle gedrehten Stift- und Buchsenkontakte der DEUTSCH-Serie von TE Connectivity
- Umfassende Kapazität: von 0,35 mm² bis 3,0 mm² (AWG 22 - 12)
- Synchrone Zustellung der vier Crimpdorne erzielt optimales Crimp-Ergebnis mit acht Eindrücken (4/8-Indent)
- Universal-Positionierhilfe für flexibles Einstellen aller Kontaktlängen
- Prozess-Sicherheit durch integrierte Zwangsvollendung, mit Notentriegelung
- Acht Einstellungen der Stellscheibe / Selektor-Positionen zur Einstellung der Crimptiefe auf der Zange übersichtlich ablesbar
- Ergonomisches Design für ermüdungsarmes Arbeiten: optimierte Öffnungsweite, komfortable 2K-Griffe, reduzierte Handkraft durch Hebelübersetzung
- Passend für die Gehäuseserien AEC, DRB, DRC; DT, DTHD, DTM, DTP, DTV; HD10, HD30, HDP20; STRIKE, Jiffy Splice
- Optional erhältlich: Go-/NoGo-Lehrdorne zur Überprüfung der Zange: 97 59 67 1 – Grenzlehrdorn "Go"; 97 59 67 2 – Grenzlehrdorn "NoGo"

Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 67 DT
EAN	4003773088820
Gewicht	650 g
Abmessungen	230 x 80 x 70 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Synchrone Zustellung der vier Crimpdorne erzielt optimales Crimp-Ergebnis mit acht Eindrücken (4/8-Indent)

