

## Produktinformation

# 70 05 140

## Seitenschneider

DIN ISO 5749



- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC



| Allgemein          |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 70 05 140                  |
| EAN                | 4003773039488              |
| Zange              | verchromt                  |
| Kopf               | verchromt                  |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 154 g                      |
| Abmessungen        | 140 x 55 x 19 mm           |
| Norm               | DIN ISO 5749               |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

| Technische Attribute                          |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)      | Ø 4,0 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 1,8 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

