

Produktinformation

Geradschleifer 7000 RPM



EAN: 0088381034586

GD0810C

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.800-7.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Maße (LxBxH) mm	371x75x75
Gewicht	1,7 kg



Lieferumfang:

Einmaulschlüssel SW 19
Einmaulschlüssel SW 13
Spannzange 6mm kpl.

Best.-Nr.:

781206-6
781006-4
193012-1

- Für Schleiflamellenscheiben, Draht- und Nylonbürsten bis 50 mm
- Robustes Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit nur 35 mmØ
- Spannhals 43 mm Ø
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Anlaufstrombegrenzung
- Mit Konstantelektronik für eine konstante Drehzahl unter Last
- Elektronische Drehzahlvorwahl

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

79 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A) Vibration Schleifen

2,5 m/s²

Stand: 8-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de