Produktinformation

Akku-Schlagschrauber 18,0V

EAN: 0088381803380

DTW1001RTJ

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-900/1.000 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-1.800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1.800/2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.200 min^{-1}
Drehmoment hart	1.050 Nm
Standardschrauben	M14-M30
Hochfeste Schrauben	M12-M24
Werkzeugaufnahme	3/4"
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	229x91x289
Gewicht	3,7 kg





Lieferumfang:	Best.-Nr.:
MAKPAC Gr.3	821551-8
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah	196672-8 (2x)
Ladegerät DC18RC	195584-2
Kontaktschutzkappe	450128-8
Schraube M4x12	251314-2 (2x)

- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber
- Elektronische Motorbremse
- Handlicher Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform

Schalldruckpegel (L_{pA})	98 dB(A)	Schallleistungspegel (L_{WA})	109 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast	15,5 m/s²	K-Wert Vibration	2,0 m/s²		

Stand: 7-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.