

Produktinformation

Schrauber 6000 RPM



EAN: 0088381600927

FS6300

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-6.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4"
Drehmoment hart	11 Nm
Schnellbauschrauben	4 mm
Maße (LxBxH) mm	293x65x207
Gewicht	1,4 kg



Lieferumfang:

PH Bit 2x25
Magnethalter 1/4" 60mm

Best.-Nr.:

P-06052
P-05979

- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Speziell für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse
- Praktischer Einhängebügel
- Großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Lauf-Schalter
- Geräuschlose Abschaltung
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Geräusch

82 dB(A) Vibration
3 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA})

2,5 m/s² K-Wert Vibration
93 dB(A)

1,5 m/s²

Stand: 12-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de