

Produktinformation

Schlagschrauber 600 Nm



EAN: 0088381669603

6906J

Leistungsaufnahme	620 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.600 min ⁻¹
Drehmoment hart	600 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Standard Schrauben	M16 - M22 mm
Hochfeste Schrauben	M16 - M20
Maße (LxBxH) mm	327x95x237
Gewicht	5,6 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.2
Seitengriff kpl.
Steckschlüssel 3/4" SW32-56
O-Ring 36
Sicherungsstift 4

Best.-Nr.:

821550-0
122464-9
134871-4
213506-1
256282-4

- Enorm hohes Anziehdrehmoment
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß
- Seitengriff um 360° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

Schalldruckpegel (L_{pA})

98 dB(A)

Schalleistungspegel (L_{WA})

109 dB(A)

K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Vibration Schlagschrauben bei Vollast 16,5 m/s²

K-Wert Vibration

2,0 m/s²

Stand: 12-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de