

**DTL061RT1J**

Leerlaufdrehzahl	0-2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	60 Nm
Hochfeste Schrauben	M4-M8
Maschinenschrauben	M4-M8
Werkzeugaufnahme	1/4"
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	387x78x116
Gewicht	1,5 kg



**Lieferumfang:**

- MAKPAC Gr.2
- Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
- Ladegerät DC18RC
- Einhängebügel
- Schraube M4x12

**Best.-Nr.:**

- 821550-0
- 196672-8
- 195584-2
- 346317-0
- 251314-2

- Handlicher Akku-Winkel-Schlagschrauber mit geringem Eckmaß von 53 mm
- Elektronikschalter für stufenlose Drehschlagzahlsteuerung
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	91 dB(A)	Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	17,5 m/s <sup>2</sup>	K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>		