

Produktinformation

Geradschleifer 25000 RPM



EAN: 0088381073318

GD0600

Leistungsaufnahme	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	25.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Maße (LxBxH) mm	358x82x82
Gewicht	1,7 kg



Lieferumfang:
Spannzange 6mm
Einmaulschlüssel SW 13

Best.-Nr.:
763620-8
781039-9

- Handlicher Schleifer mit nur 63 mm Gehäusedurchmesser
- Schalterwippe an der Gehäuseunterseite ermöglicht Einhandbetrieb in jeder Situation
- Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- Getriebegehäuse aus Aluminium
- Ohne Kunststoffschutz im Bohrständer einsetzbar (Spannhals 43 mm Ø)
- Motor und Getriebe effektiv gegen Staub geschützt

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

74 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A) Vibration Schleifen

2,5 m/s²

Stand: 8-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de