

# Produktinformation

## Kombihammer für SDS-MAX 45 mm



EAN: 0088381084994

### HR4510C

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer	45 mm
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	458x136x288
Gewicht	8,9 kg

AVT Anti-Vibrations-Technologie



#### Lieferumfang:

Seitengriff  
D-Griff kpl.  
Bohrer-Meisselfett 100ml

#### Best.-Nr.:

158131-0  
134890-0  
194683-7

- Zum Meißeln und Hammerbohren
- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Ausrastkupplung
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Drehstopp
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)	Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	9,5 m/s <sup>2</sup>	Vibration Meißeln mit Seitengriff	8,5 m/s <sup>2</sup>	K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>

Stand: 12-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de