

Produktinformation

Schrauber 2500RPM



EAN: 0088381603188

FS2300

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4"
Drehmoment hart	25 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Kabellänge	4 m
Maße (LxBxH) mm	305x70x207
Gewicht	1,6 kg



Lieferumfang:
Magnethalter 1/4" 60mm
PH Bit 2x25

Best.-Nr.:
P-05979
P-06052

- Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment
- 4 m Kabellänge
- Extra verstärktes Getriebe für lange Lebensdauer
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Praktischer Einhängebügel
- Großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Lauf-Schalter
- Geräuschlose Abschaltung
- Mit leuchtstarker LED
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch-Führungshülse

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Geräusch

83 dB(A) Vibration
3 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA})

2,5 m/s² K-Wert Vibration
94 dB(A)

1,5 m/s²

Stand: 12-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de