Produktinformation

Kombihammer für SDS-MAX 52 mm

EAN: 0088381677578

HR5212C

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufdrehzahl	150-310 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.250 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,1 Joule
Bohrleistung Vollbohrer	52 mm
Bohrleistung Bohrkrone	160 mm
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	599x140x287
Gewicht	11,9 kg

Vibrationsärmster Kombihammer seiner Klasse





Lieferumfang: **Best.-Nr.:**

Transportkoffer	196553-6
Tiefenanschlag	331955-1
Bohrer-Meisselfett 100ml	194683-7
D-Griff kpl.	135283-4
Lappen	443122-7

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Zum Meißeln und Hammerbohren
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- Ausrastkupplung
- 24-fache Meißelverstellung

Schalldruckpegel (L_{pA})	98 dB(A)	Schallleistungspegel (L_{WA})	109 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	9,0 m/s²	Vibration Meisseln mit Seitengriff	8,0 m/s²	K-Wert Vibration	1,5 m/s²

Stand: 12-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.