

Produktinformation

Geradschleifer 28000 RPM



EAN: 0088381034579

GD0800C

Leistungsaufnahme	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	7.000-28.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Maße (LxBxH) mm	371x75x75
Gewicht	1,7 kg



Lieferumfang:

Einmaulschlüssel SW 19
Einmaulschlüssel SW 13
Spannzange 6mm kpl.

Best.-Nr.:

781206-6
781006-4
193012-1

- Für Polierschleifstifte bis 25 mm Ø
- Robustes Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit nur 35 mmØ
- Spannhals 43 mm Ø
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Anlaufstrombegrenzung
- Mit Konstantelektronik für eine konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronischer Drehzahlvorwahl
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

78 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A) Vibration Schleifen

2,5 m/s²

Stand: 8-4-2016

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de