Safety. Made in Germany

MAS 90 Var. S - Exclusiv

Auffanggurt

Full body harness

EN 361 + 358



1	Auffangöse, hinten
7	Steigschutzöse
8	seitliche Halteösen
10	Schultergurte
12	Zweifach- Verstellung, Schultergurte
15	Brustgurt
16	Bauchgurt mit Durchsteckrahmen
24	Rückenteil 170mm, gepolstert, Leder
25	Gesäßgurt
26	Verstellung Gesäßgurt
28	Beingurte
29	Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen
35	Werkzeugtaschenösen

1	Rear "D" ring
7	Climbing "D" ring
8	Lateral "D" rings
10	Shoulder straps
12	Double adjustment of shoulder straps
15	chest belt
16	Waist strap with slide buckle
24	170mm back, padded with leather
25	bottom strap
26	Adjustment of bottom strap
28	leg straps
29	Adjustment of leg straps as release buckle
35	accessories tool holder

Bestell-Nr. Ref.-no.	Ausführung Type	Größe Size
1090711	MAS 90 Var. S - Exclusiv	1 48-56
1090721	MAS 90 Var. S - Exclusiv	2 54-62

MAS 90 Var. S - Exclusiv



MAS GmbH, Unterm Gallenlöh 2
57489 Drolshagen
t: +49 27 61 - 94 107-0
f: +49 27 61 - 94 107-10
info@mas-safety.de
www.mas-safety.de

Made in Germany

Safety. Made in Germany

Typ: MAS 90 Var. S Exclusiv
EN 361 + 358

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

CE 0299

Größeneinteilung
size disposition

Größe *size.*	Konfektionsgröße *confection size*	Köpergröße *Height* mm	Bauchumfang *waist* mm	Oberschenkel-umfang *thigh circumference* mm
0	42 – 50	1200 – 1650	600 - 1100	300 – 600
1	48 – 56	1500 - 1950	750 - 1200	500 – 750
2	54 – 62	1850 - 2100	1100 - 1500	700 – 900

Größe *size.*	Bestellnummer *Ref.-No.*	Bestellnummer *Ref.-No.* ***QUICK-Verschluß***	
0			Sonderanfertigung *special model*
1	1090711	1091711	Standard *standardized*
2	1090721	1091721	Standard *standardized*

Gurtband
webbing
- **Polyester 45 mm**
  Polyester 45 mm
- **Nähte: hochstrapazierfähiges Polyestergarn**
  stitching: high-strength polyester thread
- **Festigkeit > 22 kN**
  breaking strength > 22 kN

Metallteile
Fitting
- **Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl**
  high-strength zinc-plated steel
- **Auffangösen in verzinkten geschmiedeten Stahl**
  attachment D rings in zinc-plated wrought steel

Zugfestigkeit im System **15 kN**
system breaking strength *15 kN*
Nettogewicht 1800 g
Net weight 1800 g

MAS GmbH, Unterm Gallenlöh 2
57489 Drolshagen
t: +49 27 61 - 94 107-0
f: +49 27 61 - 94 107-10
info@mas-safety.de
www.mas-safety.de