
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=162,NL=330	1500004070	4004625547793

Eigenschaften

ID	26851
External Key	1500004070
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC000704 - Bohrkronen (8640), Bohrkronen (50367573), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-02-05 07:16:15

Allgemein

Bezeichnung Variante	DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=162,NL=330
Artikelnummer	1500004070
EAN/GTIN	4004625547793
Zolltarifnummer	82075010
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	1500004070
Ausführung	1.1/4"UNC, D=162mm, NL=330mm
Grundbezeichnung	DX High Speed Dry
Bezeichnung Variante Website	DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=162,NL=330
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=162,NL=330
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Diamant-Trockenbohrkronen DX High Speed Dry 1.1/4" UNC
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	DX High Speed Dry 1.1/4" UNC

Stammdaten

Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020300010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	5,180 kg
Bruttogewicht	5,560 kg

Stammdaten

Versandgewicht	5,560 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	10,497 dm ³
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	400,000 X 162,000 X 162,000 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	400,000 cm
Breite	162,000 cm
Höhe	162,000 cm

Technische Daten

Durchmesser	162 mm
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Nein
Klinker	Ja
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja
Bohrbereich Beton	305 mm
Bohrbereich Mauerwerk	305 mm
Segmentmaß	250 X 2 X 10 mm
Granit	Ja
Asphalt	Nein
Bohrbereich	32 – 205 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrkrone
Anwendungsvorteile	• 3D-Diamatrix: Dreidimensionale Positionierung der Diamanten für eine schnittfreudige und langlebige Lebensdauer • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß


Marketing

Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 162 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkrone wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig.
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk und Kalksandstein geeignet.
Produktbeschreibung	Die DX HIGH SPEED Dry Diamant-Bohrkrone ist zum Erzeugen von Trockenbohrungen.
Spiegelstrich 1 Headline	Segmenthöhe: 10 mm
Spiegelstrich 1 Subline	Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Subline	Die Diamanten der Bohrkrone sind dreidimensional und symmetrisch angeordnet
Spiegelstrich 3 Headline	Entlüftungsöffnungen
Spiegelstrich 4 Headline	Überdrehte Bohrkronen
Spiegelstrich 5 Headline	1.1/4" UNC und 1/2" Gewindeaufnahme
Spiegelstrich 6 Headline	Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung
Spiegelstrich 3 Subline	Beseitigen Bohrstaub und sorgen für Kühlung
Spiegelstrich 4 Subline	Ausgewogene Rotation reduziert den Verschleiß
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle ROTHENBERGER Bohrmotoren
Spiegelstrich 6 Subline	Gleichmäßige Abnutzung der Segmente – Weniger Kraftaufwand beim Bohren
Lieferumfang	DX High Speed Dry, 1.1/4" UNC, D=162 mm ,NL=330 mm

Medien

Detailbild	 1500004051_dx_high_speed_dry_d01.tif MamfileID: 138048 Beschreibung: Gewindeanschluss 1.1/4" UNC mit einer großen Abluftöffnung FileType: tif
------------	--

Medien



1500004051_dx_high_speed_dry_d02.tif

MamfileID: 138225

Beschreibung:

3D-Diamatrix erhöht die Lebensdauer und sorgt für weniger Kraftaufwand

FileType: tif

MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_EN.mp4

MamfileID: 137698

Beschreibung:

The 3D-Diamatrix of our new dry core bits ensures precise, three-dimensional symmetry of the diamond distribution. This means less wear and less effort for you. Find out more in this video!

FileType: mp4



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_DE.mp4

MamfileID: 137719

Beschreibung:

FileType: mp4



Erklärvideo



Hauptbild

1500004065_dx_high_speed_dry_p01.tif

MamfileID: 138050

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1500004051_dx_high_speed_dry_anw01.tif

MamfileID: 138042

Beschreibung:

FileType: tif

Medien

		1500004051_dx_high_speed_dry_anw02.tif MamfileID: 138044 Beschreibung: FileType: tif 1500004051_dx_high_speed_dry_anw03.tif MamfileID: 138053 Beschreibung: FileType: tif
		1500004051_dx_high_speed_dry_p02.tif MamfileID: 138049 Beschreibung: FileType: tif
Icons		sonne.eps MamfileID: 94951 Beschreibung: FileType: eps
Launchvideo		MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_DE.mp4 MamfileID: 138283 Beschreibung: Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist. FileType: mp4
		MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_EN.mp4 MamfileID: 138282 Beschreibung: Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist FileType: mp4
Produktvideo		MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_DE.mp4 MamfileID: 135371 Beschreibung:

Medien

Wichtige Details und Funktionen der neuen DX High Speed Dry
Trockenbohrkronen im Überblick!

FileType: mp4

MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 135370



Beschreibung:

Important details and functions of the new DX High Speed Dry drill bits at a glance!

FileType: mp4

MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_ES.mp4

MamfileID: 145976



Beschreibung:

¡Importantes detalles y funciones de las nuevas brocas para perforación en seco DX High Speed Dry de un solo vistazo!

FileType: mp4

Key Visual



1500004051_dx_high_speed_dry_key_visual02.tif

MamfileID: 138055

Beschreibung:

FileType: tif

Crossselling



Kupferring 1.1/4"

Artikelnummer: FF35190

Crossselling



Saugrotor RODIADUST, 1.1/4" UNC

Artikelnummer: FF40056

Crossselling



RODIA DW CLEANER M
Artikelnummer: 1000003978