# Produktdatenblatt

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150 | 1500004167 | 4004625549292 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 27464 |
| External Key | 1500004167 |
| Status | Mastersprache DE freigegeben |
| Klassen | Variante (7119), Bohrkrone (50367573), EC000704 - Bohrkrone (8640), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 24-02-05 08:07:45 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Bezeichnung Variante | DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150 |
| Artikelnummer | 1500004167 |
| EAN/GTIN | 4004625549292 |
| Zolltarifnummer | 82075010 |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| SKU | 1500004167 |
| Ausführung | M16, D=42mm, NL=150mm |
| Grundbezeichnung | DX High Speed Dry |
| Bezeichnung Variante Website | DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150 |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150 |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Diamant-Trockenbohrkrone DX High Speed Dry M16 |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | DX High Speed Dry M16 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Kernbohren |
| Produkthierarchie Nr. | 020300010001000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 3 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Diamant-Bohrtechnik |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Ursprungsland | AT - Österreich |
| Ursprungsregion | - |
| Gültig ab | 2024-01-01 |
| Gültig bis | 2024-12-31 |
| Nettogewicht | 0,660 kg |
| Bruttogewicht | 0,750 kg |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Versandgewicht | 0,750 kg |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 370,440 dm³ |
| Mindestmenge | 1 |
| Artikelbesonderheit | Neuprodukt |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 210,000 X 42,000 X 42,000 cm |
| Rabattgruppe 2023 | C |
| Länge | 210,000 cm |
| Breite | 42,000 cm |
| Höhe | 42,000 cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Durchmesser | 42 mm |
| Anzahl Segmente | 4 |
| Gewindeaufnahme | Standard |
| Fliesen | Nein |
| Klinker | Ja |
| Mamor | Ja |
| Mauerwerk | Ja |
| Beton | Ja |
| Estrich | Ja |
| Kalksandstein | Ja |
| Stark armierter Beton | Ja |
| Nutzlänge | 150 mm |
| Bohrbereich Beton | 42 mm |
| Bohrbereich Mauerwerk | 42 mm |
| Segmentmaß | 25 X 2 X 10 |
| Granit | Ja |
| Asphalt | Nein |
| Bohrbereich | 42 – 42 mm |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Diamant-Bohrkrone |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • 3D-Diamatrix: Dreidimensionale Positionierung der Diamanten für eine schnittfreudige und langlebige Lebensdauer<br>• Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb<br>• Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß |
| **Marketingtext** | Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit M 16 Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 150 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 42 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkrone wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig. |
| **Einsatzbereich** | Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk und Kalksandstein geeignet. |
| **Produktbeschreibung** | Die DX HIGH SPEED Dry Diamant-Bohrkrone ist zum Erzeugen von Trockenbohrungen. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Segmenthöhe: 10 mm |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Die Diamanten der Bohrkrone sind dreidimensional und symmetrisch angeordnet |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Entlüftungsöffnungen |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Überdrehte Bohrkronen |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | 1.1/4" UNC und 1/2" Gewindeaufnahme |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Beseitigen Bohrstaub und sorgen für Kühlung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Ausgewogene Rotation reduziert den Verschleiß |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Geeignet für alle ROTHENBERGER Bohrmotoren |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Gleichmäßige Abnutzung der Segmente – Weniger Kraftaufwand beim Bohren |
| **Lieferumfang** | DX High Speed Dry, M16, D=42 mm, NL=150 mm |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150


## Medien

**Detailbild**



**1500004074_dx_high_speed_dry_d02.tif**
MamfileID: 138045
Beschreibung:
Entlüftungsöffnungen zum Abführen des Bohrstaubs und zur Kühlung der Arbeiten

FileType: tif



**1500004051_dx_high_speed_dry_d02.tif**
MamfileID: 138225
Beschreibung:
3D-Diamatrix erhöht die Lebensdauer und sorgt für weniger Kraftaufwand

FileType: tif

**Erklärvideo**



**MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_EN.mp4**
MamfileID: 137698
Beschreibung:
The 3D-Diamatrix of our new dry core bits ensures precise, three-dimensional symmetry of the diamond distribution. This means less wear and less effort for you. Find out more in this video!

FileType: mp4



**MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_DE.mp4**
MamfileID: 137719
Beschreibung:
FileType: mp4

**Hauptbild**




**1500004074_dx_high_speed_dry_p01.tif**
MamfileID: 138052
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| Anwendungsbild |  | **1500004051_dx_high_speed_dry_anw01.tif**<br>MamfileID: 138042<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| |  | **1500004051_dx_high_speed_dry_anw02.tif**<br>MamfileID: 138044<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| |  | **1500004051_dx_high_speed_dry_anw03.tif**<br>MamfileID: 138053<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Produktbild |  | **1500004051_dx_high_speed_dry_p02.tif**<br>MamfileID: 138049<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Icons |  | **sonne.eps**<br>MamfileID: 94951<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| Launchvideo |  | **MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_DE.mp4**<br>MamfileID: 138283<br>Beschreibung:<br>Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist.<br>FileType: mp4 |
| |  | **MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_EN.mp4**<br>MamfileID: 138282<br>Beschreibung:<br>Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| | | FileType: mp4 |
| Produktvideo |  | **MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_DE.mp4**<br>MamfileID: 135371<br>Beschreibung:<br>Wichtige Details und Funktionen der neuen DX High Speed Dry Trockenbohrkronen im Überblick!<br><br>FileType: mp4 |
| |  | **MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_EN.mp4**<br>MamfileID: 135370<br>Beschreibung:<br>Important details and functions of the new DX High Speed Dry drill bits at a glance!<br><br>FileType: mp4 |
| |  | **MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_ES.mp4**<br>MamfileID: 145976<br>Beschreibung:<br>¡Importantes detalles y funciones de las nuevas brocas para perforación en seco DX High Speed Dry de un solo vistazo!<br><br>FileType: mp4 |
| Key Visual |  | **1500004051_dx_high_speed_dry_key_visual02.tif**<br>MamfileID: 138055<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |

## Crossselling

| | | |
|---|---|---|
| Crossselling |  | **RODIA DW CLEANER M**<br>Artikelnummer: 1000003978 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# DX High Speed Dry,M16,D=42,NL=150

## Crossselling



**Gewindestange Beton + U-Scheibe + Mutter**
Artikelnummer: FF35123



**Gewindestange Mauerwerk, M12x90, NL=270**
Artikelnummer: FF35130




**Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank**
Artikelnummer: FF35200

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.