Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150	1500004174	4004625549360

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150

Eigenschaften

ID	27470
External Key	1500004174
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Bohrkrone (50367573), EC000704 - Bohrkrone (8640), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-02-05 08:09:59

Allgemein

Bezeichnung Variante	DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150
Artikelnummer	1500004174
EAN/GTIN	4004625549360
Zolltarifnummer	82075010
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	1500004174
Ausführung	M16, D=82mm, NL=150mm
Grundbezeichnung	DX High Speed Dry
Bezeichnung Variante Website	DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Diamant-Trockenbohrkrone DX High Speed Dry M16
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	DX High Speed Dry M16

Stammdaten

Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020300010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	1,030 kg
Bruttogewicht	1,120 kg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150

Stammdaten

Versandgewicht	1,120 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,412 cm³
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	210,000 X 82,000 X 82,000 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	210,000 cm
Breite	82,000 cm
Höhe	82,000 cm

Technische Daten

Durchmesser	82 mm
Anzahl Segmente	5
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Nein
Klinker	Ja
Mamor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja
Nutzlänge	150 mm
Bohrbereich Beton	82 mm
Bohrbereich Mauerwerk	82 mm
Segmentmaß	25 X 2 X 10
Granit	Ja
Asphalt	Nein
Bohrbereich	82 – 82 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrkrone

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150

Marketing

Anwendungsvorteile	• 3D-Diamatrix: Dreidimensionale Positionierung der Diamanten für eine schnittfreudige und langlebige Lebensdauer • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit M 16 Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 150 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 82 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkrone wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig.
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk und Kalksandstein geeignet.
Produktbeschreibung	Die DX HIGH SPEED Dry Diamant-Bohrkrone ist zum Erzeugen von Trockenbohrungen.
Spiegelstrich 1 Headline	Segmenthöhe: 10 mm
Spiegelstrich 1 Subline	Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	Hohe Schnittfreudigkeit und lange Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Subline	Die Diamanten der Bohrkrone sind dreidimensional und symmetrisch angeordnet
Spiegelstrich 3 Headline	Entlüftungsöffnungen
Spiegelstrich 4 Headline	Überdrehte Bohrkronen
Spiegelstrich 5 Headline	1.1/4" UNC und 1/2" Gewindeaufnahme
Spiegelstrich 6 Headline	Präzise, dreidimensionale Symmetrie der Diamantenverteilung
Spiegelstrich 3 Subline	Beseitigen Bohrstaub und sorgen für Kühlung
Spiegelstrich 4 Subline	Ausgewogene Rotation reduziert den Verschleiß
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle ROTHENBERGER Bohrmotoren
Spiegelstrich 6 Subline	Gleichmäßige Abnutzung der Segmente – Weniger Kraftaufwand beim Bohren
Lieferumfang	DX High Speed Dry, M16, D=82 mm, NL=150 mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150


Medien

Detailbild



1500004074_dx_high_speed_dry_d02.tif
MamfileID: 138045
Beschreibung:
Entlüftungsöffnungen zum Abführen des Bohrstaubs und zur Kühlung der Arbeiten

FileType: tif



1500004051_dx_high_speed_dry_d02.tif
MamfileID: 138225
Beschreibung:
3D-Diamatrix erhöht die Lebensdauer und sorgt für weniger Kraftaufwand

FileType: tif

Erklärvideo



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_EN.mp4
MamfileID: 137698
Beschreibung:
The 3D-Diamatrix of our new dry core bits ensures precise, three-dimensional symmetry of the diamond distribution. This means less wear and less effort for you. Find out more in this video!

FileType: mp4



MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Explained_DE.mp4
MamfileID: 137719
Beschreibung:
FileType: mp4

Hauptbild



1500004074_dx_high_speed_dry_p01.tif
MamfileID: 138052
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150

Medien

Anwendungsbild		**1500004051_dx_high_speed_dry_anw01.tif** MamfileID: 138042 Beschreibung: FileType: tif
		**1500004051_dx_high_speed_dry_anw02.tif** MamfileID: 138044 Beschreibung: FileType: tif
		**1500004051_dx_high_speed_dry_anw03.tif** MamfileID: 138053 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**1500004051_dx_high_speed_dry_p02.tif** MamfileID: 138049 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**sonne.eps** MamfileID: 94951 Beschreibung: FileType: eps
Launchvideo		**MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_DE.mp4** MamfileID: 138283 Beschreibung: Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist. FileType: mp4
		**MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Launchvideo_EN.mp4** MamfileID: 138282 Beschreibung: Professionelle Handwerker haben unsere Trockenbohrkronen DX High Speed getestet. In diesem Video erfahrt ihr, was ihre Meinung dazu ist

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150

Medien

		FileType: mp4
Produktvideo		MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_DE.mp4 MamfileID: 135371 Beschreibung: Wichtige Details und Funktionen der neuen DX High Speed Dry Trockenbohrkronen im Überblick! FileType: mp4
		MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_EN.mp4 MamfileID: 135370 Beschreibung: Important details and functions of the new DX High Speed Dry drill bits at a glance! FileType: mp4
		MP-26831_MP-26832_MP-27461_DX_High_Speed_Dry_Productvideo_ES.mp4 MamfileID: 145976 Beschreibung: ¡Importantes detalles y funciones de las nuevas brocas para perforación en seco DX High Speed Dry de un solo vistazo! FileType: mp4
Key Visual		1500004051_dx_high_speed_dry_key_visual02.tif MamfileID: 138055 Beschreibung: FileType: tif

Crossselling

Crossselling		RODIA DW CLEANER M Artikelnummer: 1000003978

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

DX High Speed Dry,M16,D=82,NL=150

Crossselling

Gewindestange Beton + U-Scheibe + Mutter
Artikelnummer: FF35123



Gewindestange Mauerwerk, M12x90, NL=270
Artikelnummer: FF35130



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.