
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROMAX COMPACT III Set M15-22-28, 2Ah, EU, CAS	1000004273	4004625554944

ROMAX COMPACT III Set M15-22-28, 2Ah, EU, CAS**Eigenschaften**

ID	33012
External Key	1000004273
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungsklasse (9347), Multifunktionswerkzeug (Pressen/Schneiden/Lochen) (50367887), Marketing Produkt (7118), Akku/Batterie (7316), EC001186 - Multifunktionswerkzeug (Pressen/Schneiden/Lochen) (8680), AMPShare (11733), Produktgruppe (7637), Pressmaschine (7320), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-09-26 12:36:09

Allgemein

Bezeichnung Variante	ROMAX COMPACT III Set M15-22-28, 2Ah, EU, CAS
UN-Nummer	ELI1
Artikelnummer	1000004273
EAN/GTIN	4004625554944
Zolltarifnummer	84678900
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	1000004273
Ausführung	M, 15-22-28mm, CAS
Grundbezeichnung	ROMAX COMPACT III Set
Bezeichnung Variante Website	ROMAX COMPACT III Set M15-22-28, 2Ah, EU, CAS
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROMAX COMPACT III Set M15-22-28, 2Ah, EU, CAS
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressmaschine ROMAX COMPACT III, CAS
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressmaschine ROMAX COMPACT III, CAS

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	170100040002000200
Marke	ROTHENBERGER
Bruttogewicht	9,620 kg
Verpackung Länge	400,000 mm
Verpackung Breite	400,000 mm
Versandgewicht	9,620 kg
Verpackung Höhe	145,000 mm
Länge x Breite x Höhe	39,800 X 40,500 X 14,500 cm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland

ROMAX COMPACT III Set M15-22-28, 2Ah, EU, CAS**Stammdaten**

Ursprungsregion	Hessen
Gültig bis	2023-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	ROMAX Compact TT
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Verpressen
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2023-03-01
Nettogewicht	9,250 kg
Verpackungsvolumen	23,372 cm ³
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge	39,800 cm
Breite	40,500 cm
Höhe	14,500 cm

Technische Daten

System-Akku	CAS
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Kolbenkraft	19 kN
Zeit Presszyklus	3 sek
Kapazität Akku	2 A
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-HD

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Smarte Pressmaschine
Anwendungsvorteile	• Connected: Pressdatenerfassung in Echtzeit via ROTHENBERGER App • Schnell: 3-Sekunden-Verpressung mittels effektivem Druckaufbau • Stark: Verpresst Fittings bis Ø 35 mm (Metall) / Ø 40 mm (Kunststoff)

Marketing

	• Komfortabel: Perfekt ausbalancierte Schwerpunktslage ermöglicht angenehmes Arbeiten • Handlich: Nur 2,5 kg Gewicht verteilt auf 34 cm Länge
Marketingtext	Das ROMAX COMPACT III Set EU beinhaltet die Pressbacken der Kontur M in den Größen 15-22-28 mm. Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX COMPACT III eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings bis 35 mm (Metall) bzw. 40mm (Kunststoff), auch in Zwangslagen. Die ROMAX COMPACT III verpresst Fittings mit einer Kolbenkraft von 19 kN und einem Presszyklus von 3 Sekunden. Konstante Presskraft über den kompletten Presszyklus wird durch die Constant Force Technology (CFT) garantiert. Echtzeit-Datenerfassung von relevanten Maschinenparameter und komfortable Erstellung von Pressprotokollen direkt vor Ort mittels ROTHENBERGER App durch CONNECTIVITY. Durch die optimierte Kompaktbauweise und dem perfekt ausbalancierten Gewicht werden Installationsarbeiten über längere Etappen eine Leichtigkeit.
Einsatzbereich	Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen für Hausinstallationen, Etagen- und Servicearbeiten.
Produktbeschreibung	Smarte Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 35 mm (Metall) und Ø 40 mm (Kunststoffsysteme).
1. Feature	Konnektivität (ROTHENBERGER App)
1. Benefit	Dokumentation der Pressearbeit direkt vor Ort am Standort, Kontrolle des Servicebedarfs (nur Maschine) und Steigerung der Workflow Effizienz
1. Function	Visualisierung von Maschinenparametern/Daten (z.B. Seriennummer, Service Countdown, Batterie SOC) und Verfolgung von Presszyklen sowie Erstellung von Pressberichten
2. Feature	Ergonomisches Design (Zweizylinder-Layout)
3. Feature	CFT (Constant Force Technology)
2. Function	Die Neuordnung der Einbauten reduziert die Produktlänge um 15% und ermöglicht eine ausgewogene Gewichtsverteilung
3. Function	Sorgt für konstante Presskraft über den gesamten Lebenszyklus
2. Benefit	Verbessert die allgemeine Handhabung der Maschine (weniger Erschöpfung) sowie in engen/komplexen Einbaubedingungen/ Räume
3. Benefit	Zuverlässige Maschine für ideales Pressen Leistung
Spiegelstrich 1 Headline	Leicht und handlich
Spiegelstrich 1 Subline	Die Pressmaschine ist 34 cm kurz und wiegt nur 2,5 kg
Spiegelstrich 2 Headline	270° drehbare Backenaufnahme
Spiegelstrich 2 Subline	Für leichtes Arbeiten in Zwangslagen
Spiegelstrich 3 Headline	Automatischer kraftgesteuerter Zwangsablauf
Spiegelstrich 4 Headline	Connectivity

**ROMAX COMPACT III Set M15-22-28, 2Ah, EU,
CAS**

Marketing

Spiegelstrich 5 Headline	Constant Force Technology (CFT)
Spiegelstrich 6 Headline	Spritzwasserfest
Spiegelstrich 3 Subline	Kolben fährt nach Erreichen der notwendigen Presskraft automatisch zurück
Spiegelstrich 4 Subline	Echtzeit Pressdatenerfassung
Spiegelstrich 5 Subline	Hält die Presskraft konstant
Spiegelstrich 6 Subline	Funktion auch bei möglichem Wassereintritt sichergestellt

Lieferumfang	ROMAX COMPACT III Pressbacke Compact, M, 15 mm Pressbacke Compact, M, 22 mm Pressbacke Compact, M, 28 mm 18 V / 2 Ah Akku Ladegerät EU Bedienungsanleitung ROMAX COMPACT III ROCASE
--------------	--

Medien

Detailbild		1000004265_romax-compact-III-cas_d01.tif MamfileID: 165825 Beschreibung: FileType: tif
		1000004265_romax-compact-III-cas_d02.tif MamfileID: 165824 Beschreibung: FileType: tif
		1000004265_romax-compact-III-cas_d03.tif MamfileID: 165823 Beschreibung: FileType: tif

ROMAX COMPACT III Set M15-22-28, 2Ah, EU, CAS

Medien

Hauptbild



1000004265_romax-compact-III-cas_p01.tif

MamfileID: 165904

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000004265_romax-compact-III_anw01.tif

MamfileID: 165828

Beschreibung:

FileType: tif



1000004265_romax-compact-III_anw02.tif

MamfileID: 165827

Beschreibung:

FileType: tif



1000004265_romax-compact-III_anw03.tif

MamfileID: 165826

Beschreibung:

FileType: tif



1000004265_romax-compact-III_anw04.tif

MamfileID: 165829

Beschreibung:

FileType: tif

ROMAX COMPACT III Set M15-22-28, 2Ah, EU, CAS

Medien

Produktbild



1000004265_romax-compact-III-cas_p02.tif

MamfileID: 165979

Beschreibung:

FileType: tif

Betriebsanleitung



1300007247-i0 BA-ROMAX Compact III CAS-0723.pdf

MamfileID: 171864

Beschreibung:

FileType: pdf



92605-i7 BA Pressbacke St-Co_A6-0921.pdf

MamfileID: 70716

Beschreibung:

FileType: pdf

Launchvideo



MP-33007_ROMAX_COMPACT_III_Launchvideo_EN.mp4

MamfileID: 166965

Beschreibung:

Real professionals tested the ROMAX Compact III press machine for you. Discover now what they think about the machine.

FileType: mp4

Medien



MP-33007_ROMAX_COMPACT_III_Launchvideo_DE.mp4

MamfileID: 166966

Beschreibung:

Echte Profis testen die Pressmaschine ROMAX Compact III. Durch ihre einzigartige ergonomische Form und ausgewogene Gewichtsverteilung liegt die Pressmaschine ideal in der Hand. Dank der Connectivity Features kannst du per App alle Leistungsparameter der Maschine kontrollieren.

FileType: mp4



MP-33007_ROMAX_COMPACT_III_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 166818

Beschreibung:

The new ROMAX Compact III Press machine can press fittings up to 40 mm in just 3 seconds. Its connectivity features let you discover all the machine's parameters and allows you to get all the data for a complete work report. This video shows you all the features of the ROMAX compact III.

FileType: mp4

MP-33007_ROMAX_COMPACT_III_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 166817

Beschreibung:

Mit der neuen Pressmaschine ROMAX Compact III können SHK-Fachleute ihren täglichen Herausforderungen in unterschiedlichen Konstellationen erfolgreich nachgehen. Der kraftvolle Druckaufbau der ROMAX Compact III ermöglicht das Verpressen von Fittings bis Ø 35 mm (Metall) bzw. Ø 40mm (Kunststoff) innerhalb von nur 3 Sekunden. Durch die optimierte Kompaktbauweise und dem perfekt ausbalancierten Gewicht werden Installationsarbeiten über längere Etappen eine Leichtigkeit. Jetzt auch mit CONNECTIVITY: Echtzeit-Datenerfassung von relevanten Maschinenparameter und komfortable Erstellung von Pressprotokollen direkt vor Ort mittels ROTHENBERGER App. Dieses Video zeigt dir alle Features der Maschine.

FileType: mp4

Produktvideo



RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung ROMAX Compact III-01.08.2023.pdf

MamfileID: 171865

Beschreibung:

FileType: pdf

ROMAX COMPACT III Set M15-22-28, 2Ah, EU, CAS

Medien

Key Visual



1000004265_romax-compact-III-cas_key01.tif

MamfileID: 167135

Beschreibung:

FileType: tif



1000004265_romax-compact-III-cas_key02.tif

MamfileID: 167134

Beschreibung:

FileType: tif

360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script

```
<script type="text/javascript" async src="//orbitvu.co/share/Tz4LLoi8MXK32ydFqkaaVF/5871856/360/script?width=auto&height=auto&content2=yes&partial_load=yes"></script>
<div class="orbitvu-viewer" style="width: 350px;height: 300px;">
  <div id="ovContent-Tz4LLoi8MXK32ydFqkaaVF" style="background: url(//cdn.orbitvu.co/share/Tz4LLoi8MXK32ydFqkaaVF/still/view?height=300&max_width=350) no-repeat center center transparent;width: 350px;height: 300px;"></div>
</div>
```

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Artikelnummer: 70029



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig

Artikelnummer: 19166



Tube Cutter 35 + Universalentgrater

Artikelnummer: 19152