

# Reflex Reflex N 50, Membran-Druckausdehnungsgefäß, weiß, 6/1,5 bar

Artikelnummer: 7209400

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	N 50
Nennvolumen	50 l
Max. Nutzvolumen	45 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	6 bar
Gasvordruck werksseitig	1,5 bar
Anschluss WBl	R 3/4"
Durchmesser	441 mm
Max. Höhe	487 mm
Höhe Wasseranschluss	175 mm
Kippmaß ca.	657 mm
Gewicht	9,60 kg

## Beschreibung

Reflex Reflex N 50

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- ab 35 Liter stehend
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- mit Gewindeanschlüssen
- max. zulässige Systemtemperatur 120 °C
- zulässige Betriebstemperatur 70 °C

Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV \* VN ≤ 3000 bar \* Liter).

