

Reflex Reflex S 50, Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 10/3 bar

Artikelnummer: 8209500

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	S 50
Nennvolumen	50 l
Max. Nutzvolumen	45 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Gasvordruck werksseitig	3 bar
Anschluss WBl	R 3/4"
Durchmesser	415 mm
Max. Höhe	469 mm
Höhe Wasseranschluss	158 mm
Kippmaß ca.	622 mm
Gewicht	8,06 kg

Beschreibung

Reflex Reflex S 50

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter, nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Liter
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- mit Gewindeanschlüssen
- 33 Liter mit Befestigungsglaschen, ab 50 Liter mit Füßen
- max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- zulässige Betriebstemperatur 70°C

Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3000 bar * Liter).

