

UNSERE WASHLETS IM ÜBERBLICK

	NEOREST AC	NEOREST EW	SG WASHLET	GIOVANNONI	WASHLET GL 2.0	WASHLET EK 2.0	CF WASHLET
							
AUSSTATTUNG							
WASHLET	● ¹	● ²	● ³	● ⁴	● ⁵	● ⁵	● ⁷
FERNBEDIENUNG	●	●	●	●	●		●
AUTO FUNCTIONS (SITZ)	●	●	●	Absenkautomatik	Absenkautomatik	Absenkautomatik	Absenkautomatik
WARMWASSERDUSCHE							
DURCHFLUSSMENGE KOMFORTDUSCHE	0,27 bis 0,43 l/min	0,27 bis 0,43 l/min	0,27 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,55 l/min	0,29 bis 0,6 l/min	0,29 bis 0,6 l/min	0,29 bis 0,6 l/min
DURCHFLUSSMENGE SOFT	0,32 bis 0,43 l/min	0,32 bis 0,43 l/min	0,32 bis 0,43 l/min		0,29 bis 0,58 l/min	0,29 bis 0,58 l/min	0,29 bis 0,58 l/min
DURCHFLUSSMENGE LADYDUSCHE	0,29 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,43 l/min	0,29 bis 0,43 l/min	0,27 bis 0,55 l/min	0,29 bis 0,6 l/min	0,29 bis 0,6 l/min	0,29 bis 0,6 l/min
DURCHLAUFERHITZER	●	●	●				
WARMWASSERSPEICHER				0,7 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l
WARMWASSERZUFUHR	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	40 Sekunden	40 Sekunden	40 Sekunden	40 Sekunden
REGULIERBARE DUSCHSTRAHLSTÄRKE	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	3 Stufen	5 Stufen
REGULIERBARE WASSERTEMPERATUR	30 bis 40 Grad Celsius (5 Stufen)	30 bis 40 Grad Celsius (5 Stufen)	30 bis 40 Grad Celsius (5 Stufen)	30 bis 40 Grad Celsius (5 Stufen)	30 bis 40 Grad Celsius (5 Stufen)	35 bis 40 Grad Celsius (3 Stufen)	30 bis 40 Grad Celsius (5 Stufen)
PULSIERENDE MASSAGEDUSCHE	●	●	●		●		●
OSZILLIERENDE KOMFORTDUSCHE	●	●	●	●	●	●	●
STRAHLPOSITION VARIIERBAR	●	●	●	●	●	●	●
NACHHEIZZEIT WASSERTANK				ca. 10 min	ca. 10 min	ca. 10 min	ca. 10 min
BEHEIZBARER SITZ							
INDIVIDUELL REGULIERBARE TEMPERATUR	28 bis 35 Grad Celsius (5 Stufen)	28 bis 35 Grad Celsius (5 Stufen)	28 bis 36 Grad Celsius (5 Stufen)	28 bis 35 Grad Celsius (5 Stufen)	28 bis 36 Grad Celsius (5 Stufen)	28 bis 36 Grad Celsius (3 Stufen)	28 bis 36 Grad Celsius (5 Stufen)
DEODORIZER							
LUFTREINIGENDES FILTERSYSTEM	Normal 0,09 m ³ /min, Power 0,16 m ³ /min	Normal 0,09 m ³ /min, Power 0,16 m ³ /min	Normal 0,09 m ³ /min, Power 0,16 m ³ /min	Normal 0,09 m ³ /min, Power 0,16 m ³ /min	Normal 0,09 m ³ /min, Power 0,16 m ³ /min	Normal 0,09 m ³ /min, Power 0,16 m ³ /min	Normal 0,09 m ³ /min, Power 0,16 m ³ /min
TROCKNER							
EINSTELLBARE TEMPERATUR	35 bis 55 Grad Celsius (5 Stufen), ca. 0,29 m ³ /min	35 bis 55 Grad Celsius (5 Stufen), ca. 0,29 m ³ /min	35 bis 55 Grad Celsius (5 Stufen), ca. 0,29 m ³ /min		35 bis 55 Grad Celsius (5 Stufen), ca. 0,27 m ³ /min	35 bis 55 Grad Celsius (3 Stufen), ca. 0,27 m ³ /min	35 bis 55 Grad Celsius (5 Stufen), ca. 0,27 m ³ /min
EWATER+							
ELEKTROLYTISCH AUFBEREITETES WASSER, ANTIBAKTERIELL	●	●	●				
ACTILIGHT							
SPEZIELLE BESCHICHTUNG ZERSETZT MIT UV-LICHT DURCH PHOTOKATALYSE SCHMUTZ	●						
PREMIST							
SPRÜHNEBEL AUS WASSER VERHINDERT ANHAFTEN VON SCHMUTZ	●	●	●		●	●	●
CEFIONTECT							
HYGIENISCHE SPEZIALGLASUR	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶
RANDLOSES DESIGN							
HYGIENISCHE WC-KERAMIK, RANDLOS	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶
TORNADO FLUSH							
DREI-DÜSEN-WC-SPÜLUNG	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶
HYGIENE							
VORREINIGEN DER DÜSE	●	●	●	●	●	●	●
NACHREINIGEN DER DÜSE	●	●	●	●	●		●
ANSCHLÜSSE UND LEISTUNG							
STECKDOSE ERFORDERLICH	●	●	●	●	●	●	●
WASSERANSCHLUSSDRUCK	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar	1 bis 10 Bar
MAX. LEISTUNGSAufNAHME	1.289–1.527 W	1.289–1.527 W	1.289–1.527 W	270–320 W	278–323 W	278–323 W	278–323 W
ANSCHLUSSWERTE	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	222–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz
PREISKLASSE	€€€€	€€€€	€€€	€€	€€	€	€

¹ passt nur auf NEOREST-AC-Keramik

² passt nur auf NEOREST-EW-Keramik

³ passt nur auf SG-Keramik

⁴ passt nur auf Giovanni-Keramik

⁵ Das WASHLET GL 2.0 und EK 2.0 gibt es mit seitlichen und mit verdeckten Anschlüssen. Mit seitlichen Anschlüssen passt es auf die normalen WCs der Serie MH, NC und ES. Mit verdeckten Anschlüssen nur auf das spezielle MH WC CW162YH.

⁶ nur in Verbindung mit einer TOTO-WC-Keramik

⁷ passt nur auf WCs der CF-Serie