

# Click-Torque B 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm



|                    |                  |                       |              |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288193193    | <b>Abmessung:</b>     | 395x60x60 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05075610001      | <b>Gewicht:</b>       | 1056 g       |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Click-Torque B 1 | <b>Ursprungsland:</b> | TW           |
|                    |                  | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100     |



- Mit 3/8"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
- Messbereich: 10-50 Nm; Präzision  $\pm 3\%$  gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05075610001>


Wera - Click-Torque B 1  
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Serie Click-Torque Drehmomentschlüssel

### Genau

### Einfach und sicher



Wir wollten, dass das Arbeiten mit Drehmomentschlüsseln einfach und präzise ist. Deswegen haben wir die Drehmomentschlüssel Click-Torque entwickelt. Durch leichtes Einstellen und Sichern des Vorgabewertes und die robuste Ausführung sind diese Drehmomentschlüssel die idealen Werkzeuge bei allen Verschraubungen, bei denen es auf drehmomentkontrolliertes Anziehen (umschaltbare Drehmomentschlüssel) und Anziehen und Lösen (Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge) der Schraubverbindung ankommt.

Die Präzision liegt bei  $\pm 3 \%$  gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.


### Einfache Einstellung

### Auslösemechanismus


### Für Rechtsanzug



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.



Die umschaltbaren Click-Torque Drehmomentschlüssel sind für den Rechtsanzug geeignet.

Click-Torque B 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 10-50 Nm, 3/8" x  
10-50 Nm



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | inch                                                                              | Nm                                                                                | Nm                                                                                | lbf. ft.                                                                          | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | inch                                                                                | inch                                                                                | inch                                                                                | inch                                                                                | inch                                                                                |
| 05075610001 | 3/8"                                                                              | 10-50                                                                             | 0,25                                                                              | 8-36                                                                              | 360                                                                               | 140                                                                               | 47                                                                                | 35                                                                                | 16,5                                                                                | 14<br>11/64"                                                                        | 5<br>33/64"                                                                         | 1<br>27/32"                                                                         | 1 3/8"                                                                              | 5/8"                                                                                |

Weblink  
<https://www.wera.de/de/05075610001>

Wera - Click-Torque B 1  
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)