# 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 30 x 89 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288094575 | **Abmessung:** | 89x7x6 mm |
| **Teilenr:** | 05060054001 | **Gewicht:** | 19 g |
| **Artikel-Nr:** | 867/4 Z TORX® BO | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82079030 |

- Für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
- TORX® Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits für Innen-TORX® BO Schrauben. TORX® BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit "normalen" TORX® Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.


**Weblink**
https://www.wera.de/de/05060054001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




**TORX® mit Bohrung**



Konstruiert, um unerlaubtes Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen zu verhindern. Um eine Verwendung "normaler" TORX® Werkzeuge nicht zuzulassen, besitzen die Schrauben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Dieser wird in der Bohrung der TORX® BO Werkzeuge aufgenommen und die Sicherheitsverschraubung kann gelöst werden.

**Zähharte Bits**




Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

| | | mm | inch | mm |
|---|---|---|---|---|
| 05060139001 | TX 8 | 70 | 2 3/4" | 3,0 |
| 05060048001 | TX 8 | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05060049001 | TX 9 | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05060140001 | TX 10 | 70 | 2 3/4" | 4,0 |
| 05060050001 | TX 10 | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05060141001 | TX 15 | 70 | 2 3/4" | 4,0 |
| 05060051001 | TX 15 | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05060142001 | TX 20 | 70 | 2 3/4" | 4,5 |
| 05060052001 | TX 20 | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05060143001 | TX 25 | 70 | 2 3/4" | 6,0 |
| 05060053001 | TX 25 | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05060144001 | TX 27 | 70 | 2 3/4" | 6,0 |
| 05060057001 | TX 27 | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05060145001 | TX 30 | 70 | 2 3/4" | 6,0 |
| **05060054001** | **TX 30** | **89** | **3 1/2"** | **6,0** |
| 05060146001 | TX 40 | 70 | 2 3/4" | - |
| 05060056001 | TX 40 | 89 | 3 1/2" | - |

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05060054001

Wera - 867/4 Z TORX® BO
05060054001 - 4013288094575

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05060054001

Wera - 867/4 Z TORX® BO
05060054001 - 4013288094575

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de